



10



11



12



13



14



15

Panoramique NG 5484 (10)

Enregistrement de la température ambiante : de -35°C à $+65^{\circ}\text{C}$ en 4 gammes standard
Précision : $\pm 1\%$ de l'étendue de mesure
Hauteur du diagramme : 80 mm
Mouvement d'horlogerie : 1 tour/24 h ou 1 tour/7 jours en standard
Inscription continue par stylo à pointe fibre interchangeable

Thermomètre enregistreur à 1 ou 2 voies

Enregistreur à diagramme circulaire NG 5434 (11)

TV à tension de vapeur - DL à dilatation de liquide - HG à dilatation de mercure : de -30°C à $+600^{\circ}\text{C}$ en 19 gammes standards
Précision : $\pm 1\%$ de l'étendue de mesure
Diagramme : $\phi 200$ mm, 1 tour/24 h ou 1 tour/7 jours ; Entraînement mécanique ou électrique, inscription continue par stylo à pointe fibre interchangeable ou à encre

Thermomètre enregistreur 1, 2 ou 3 voies

Enregistrement à distance TMC - TMS de -30°C à $+600^{\circ}\text{C}$ en 20 gammes standard

TMC 1 : 1 voie, diagramme 100 mm (12)
TMC 2 : 2 voies, diagramme 100 mm
TMS 2 : 2 voies, diagramme 2 x 100 mm (13)
TMS 3 : 3 voies, diagramme 3 x 80 mm

Précision : $\pm 1\%$ de l'étendue de mesure
Entraînement du diagramme : 1 tour/24 h ou 1 tour/7 jours ; autres sur demande
Entraînement mécanique ou électrique 220 V 50 Hz (7 jours max.) ; inscription continue par stylo à pointe fibre interchangeable

Thermostats

Thermostat à tension de vapeur CM (14)

de -50°C à $+300^{\circ}\text{C}$ en 6 modèles standard
Pouvoir de coupure 5 A, 220 V 50 Hz
Plage de réglage 15 à 50°C entre -50°C et $+300^{\circ}\text{C}$
Différentiel non réglable (10 % de la plage)
Modèles à distance : CM 713 - 714 - 715
Modèles d'ambiance : CM 733 - 734 - 735

Thermostat NG 5834

Identique au type CM, mais équipé d'un thermomètre gradué de -20 à $+60^{\circ}\text{C}$
Plage réglable entre -8 et $+8^{\circ}\text{C}$

Thermostat FZ (15)

à tension de vapeur ou à dilatation de mercure : de -100°C à $+260^{\circ}\text{C}$ en tension de vapeur de -20°C à $+600^{\circ}\text{C}$ en dilatation de liquide ou de mercure
Pouvoir de coupure 10 A, 220 V 50 Hz à micro-rupteur ; 3 A, 220 V 50 Hz à basculeur à mercure
Différentiel réglable ou fixe
Modèle à distance ou à prise directe

Utilisation universelle

Enregistrement en local
Autonome, portable
Panoramique : lisibilité totale du diagramme

Enregistrement à distance, montage de l'appareil encastré sur tableau ou en saillie

Enregistrement à distance des températures
Combinaisons possibles températures et pressions

Usage général
Boîtier mural en matière moulée

Combiné thermostat aveugle + indication de la température
Principale utilisation : avertisseur de gelée

Usage industriel
Boîtier mural étanche
Boîtier antidéflagrant
Sécurité intrinsèque