

Pieds à coulisse, jauge

Micromètres, contrôle d'épaisseur

Connectique

Comparateurs

Indicateurs à levier

Bases et supports, trusquins

Contrôles et ajustage

Traçage, métrage

Optique

Dureté, rugosité

Pesage

Multi-contrôle

Pensez-y



Micromètre
page 1024



Plateaux diviseurs
page 881



Pointe tournante
page 849



Jeu de fraises 2
et 4 dents
page 319

• CC : Certificat d'étalonnage COFRAC

Les procédures d'étalonnage validées par le COFRAC sont réalisées conformément aux normes en vigueur et sont reconnues de façon internationale. La traçabilité aux étalons nationaux est démontrée. La garantie des procédures COFRAC est nécessaire dans le cadre d'une certification qualité.

• CE : Certificat d'étalonnage

Les procédures d'étalonnage établies par notre Laboratoire partenaire vérifient la qualité de vos instruments de mesure.

Indicateur à levier
série Interapid®



TESA
TECHNOLOGY

- Caractéristiques :**
- Résolution 0,01 mm
 - Précision 10 µm
 - Course 1,6 mm (0,5/tour)
 - Ø cadran 37,5 mm
 - Graduation 0-40-0
 - Palpeur : long. 16,5 mm, Ø bille 2 mm, matière acier
 - Mouvement monté sur rubis
 - Double sens de mesure

T
G7
Etalonnage

Composition : Livré avec déclaration de conformité.

Modèle	Réf.	PRIX H.T.
74111366	47 152 011	231,00

Indicateur à levier
série 212



compac

- Caractéristiques :**
- Résolution 0,01 mm
 - Précision 26 µm
 - Course 3 mm
 - Course par tour 1 mm
 - Graduation 0-100
 - Palpeur : long. 36 mm, Ø bille 2 mm, matière carbure
 - Double sens de mesure

T
G7
Etalonnage

Composition : Livré avec déclaration de conformité.

Modèle	Ø mm	Réf.	PRIX H.T.
212L	27	47 140 212	256,00
212GL	40	47 140 215	262,00

Indicateur à levier
série 213



compac

- Caractéristiques :**
- Résolution 0,01 mm
 - Précision 13 µm
 - Course 1,5 mm
 - Course par tour 1 mm
 - Graduation 0-50
 - Force de mesure 0,35 N
 - Palpeur : long. 18 mm, Ø bille 2 mm, matière carbure
 - Double sens de mesure

Q
G7
Etalonnage

Composition : Livré avec déclaration de conformité.

Modèle	Ø mm	Réf.	PRIX H.T.
213	27	47 140 401	219,00
213G	40	47 140 406	225,00

Indicateurs à levier avec
palpeur latéral série 232



compac

- Caractéristiques :**
- Résolution 0,01 mm
 - Précision 26 µm
 - Course 3 mm
 - Course par tour 1 mm
 - Graduation 0-100
 - Palpeur : long. 36 mm, Ø bille 2 mm, matière carbure
 - Double sens de mesure

T
G7
Etalonnage

Composition : Livré avec déclaration de conformité.

Modèle	Ø mm	Réf.	PRIX H.T.
232L	27	47 145 232	349,00
232GL	40	47 145 235	361,00



Indicateur à levier
avec palpeur
série 513

Caractéristiques : Mitutoyo

- Résolution 0,01 mm
- Précision 8 µm
- Course 0,8 mm
- Ø cadran 39 mm
- Graduation 0 - 40 - 0
- Force de mesure 0,3 N
- Touche carbure Ø 2 mm
- Monté sur rubis
- Modèle parallèle (284GE)
- Ou modèle universel : pour une utilisation dans toutes les directions (304GE)

V
G7
Etalonnage

Modèle	Réf.	PRIX H.T.
513-284GE / Type parallèle	47 152 308	119,00
513-304GE / Type universel	47 152 408	397,00

Indicateur à levier
vertical série 222

compac



- Caractéristiques :**
- Résolution 0,01 mm
 - Précision 26 µm
 - Course 3 mm
 - Course par tour 1 mm
 - Ø cadran 40 mm
 - Graduation 0-100
 - Palpeur : long. 36 mm, Ø bille 2 mm, matière carbure
 - Double sens de mesure.

T
G7
Etalonnage

Composition : Livré avec déclaration de conformité.

Modèle	Réf.	PRIX H.T.
222GL	47 145 506	315,00

Support articulé
pour indicateur à
queue d'aronde

OTMT



- Caractéristiques :**
- Rotation 360°
 - Longueur totale : 80 mm
 - Longueur totale du bras : 64 mm

L

Réf.	PRIX H.T.
43 130 301	18,00

Indicateurs à levier
vertical

OTMT



- Caractéristiques :**
- Résolution 0,01 mm
 - Course 0,8 mm
 - Palpeur bille Ø 2 mm

Composition : Livré en coffret avec 2 tiges de fixation Ø 6 et Ø 8 mm.

G7
Etalonnage

Cadran Ø	Course mm	Résolution mm	Réf.	PRIX H.T.
38	0,8	0,01	47 145 505	79,75
28	0,8	0,01	47 145 503	59,85