

NOTICE
PROVISOIRE

Tube d'affichage

F9080

F9080 (TUBE EN DEVELOPPEMENT)


**INDICATEUR NUMERIQUE MINIATURE A LECTURE DIRECTE,
A GAZ, A CATHODE FROIDE.**

Le tube F9080 se compose de 10 cathodes superposées, en forme de chiffres (0 à 9), et d'une anode.

L'affichage d'un chiffre est obtenu par application de la tension convenable sur la cathode correspondante.

L'enceinte du tube F9080 est constitué par un ballon miniature. La vision se fait latéralement.

BROCHAGE



13 sorties souples soudables sont réparties sur 14 positions équidistantes, sur un diamètre d'implantation de 9,4 mm.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION (Valeurs absolues)

Tension de la source d'anode (V)
Courant de cathode (par cathode) (mA)
Résistance d'anode (k Ω)

Minimum	Maximum
-	300
-	3
15	-

VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES

Tension d'amorçage (V)
Ra = 56 k Ω
Courant cathodique (par cathode) (mA)
Va = 250 V, Ra = 56 k Ω

Minimum	Maximum
-	160
1,5	2,5

CSF
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

DIVISION TUBES ELECTRONIQUES
VENTE EN FRANCE : 55, Rue Greffulhe - Levallois-Perret (Seine) - Tél. : PER 34-00
EXPORTATION : 79, Boulevard Haussmann - Paris 8* - Tél. : ANJ 84-60

S. A. au Capital de 85.747.000 F
Siège Social : 79, Bd HAUSSMANN - PARIS 8*

Novembre 1963

6311 - C4 - 1/2