

TRIODES

DÉSIGNATIONS	Caractéristiques valeurs max						CHAUFFAGE	
	Va	Ik	Pa	s	k	Vf	If	
	kV	A	kW	mA/V		V	A	

REFROIDISSEMENT NATUREL

E1200	3,5	0,7	0,5	8	35	12	9,5
F6005/E1300	5	1,2	1,5	12	18	7,5	36

REFROIDISSEMENT PAR AIR FORCÉ

E1566R	10	3,2	6	33	44	7,5	95
E1966R	14	6	25	40	40	11	270
ETR533	14	6	25	40	40	11	270
ETR561	18	35	50	125	40	11	500

REFROIDISSEMENT PAR EAU

ETO578	12	2,5	15	15	30	8,5	62
ETO533	15	10	25	44	42	11	275
E3056T	16	30	180	65	38	17	570
ETO561	18	30	50	125	40	11	500

RÉGULATION DE TENSION

6080WA*	0,25	0,15	0,013	7	2	6,3	2,5
6336S*	0,4	0,4	0,03	11	3	6,3	4,75
6336A*	0,4	0,4	0,03	11	3	6,3	4,75

TUBES CRAYONS

5876	0,36	0,025	0,006	6	55	6,3	0,135
5893/F7008	0,4	0,06	0,008	6	27	5,4	0,32
5893(F7010)	0,4	0,06	0,008	6	27	6	0,28
6263	0,4	0,07	0,013	7	27	6	0,280
6264	0,4	0,07	0,013	6,8	40	6	0,280

* Valeurs par élément.

DÉSIGNATIONS

SPÉCIFICATION

1654	Redresseur monoanodique
1Z2	Redresseur monoanodique
5726/6AL5W	Double diode HF
6J4S	Triode UHF fonctionnant grille à la terre
6J4WA	Triode UHF fonctionnant grille à la terre
6J6WA	Double triode
5687WA	Double triode
F7004/5842	Triode faible bruit
12AT7WA	Double triode
6189/12AU7WA	Double triode
6AH6S	Pentode HF faible tension de blocage
6AH6WA	Pentode HF faible tension de blocage
6AM6S/6064	Pentode HF faible tension de blocage
6AN5WA	Pentode video de puissance
6AU6WA	Pentode HF faible tension de blocage
6CL6S	Pentode video de puissance
6CQ6S	Pentode HF forte tension de blocage
5654/6AK5W	Pentode HF faible tension de blocage
5656	Double tétrode de puissance
5686	Tétrode à faisceaux dirigés amplif. HF multipl. de fréq.
5725/6AS6W	Pentode HF à 2 grilles de contrôle
5749/6BA6W	Pentode HF à pente variable
6AQ5W	Tétrode BF de puissance à faisceaux dirigés
6005/6AQ5W	Tétrode BF de puissance à faisceaux dirigés
EGM1	Pentode à grille de charge d'espace
OA2WA	Stabilisateur de tension
OA2WA/CV4100	Stabilisateur de tension
OB2WA/CV4028	Stabilisateur de tension
OB2WA/CV4101	Stabilisateur de tension