


Thermomètres, hygromètres, baromètres

Thermomètre enregistreur monovoie

Panoramique NG 5484 (97)

Enregistrement de la température ambiante :
de -35°C à $+65^{\circ}\text{C}$ en 4 gammes standard
Précision : $\pm 1\%$ de l'étendue de mesure
Hauteur du diagramme : 80 mm
Mouvement d'horlogerie : 1 tour/24 heures ou
1 tour/7 jours en standard
Inscription continue par stylo à pointe fibre
interchangeable



97

Hygromètres indicateurs NG 5380 (98)

Mesure directe de l'humidité relative :
de 0 à 100 % H.R.
Cadran $\varnothing$ 100 mm.
Elément sensible : cheveux
Précision : $\pm 6\%$
Utilisation de -15 à $+65^{\circ}\text{C}$



98

Hygromètre enregistreur monovoie

Panoramique NG 5483 (99)

Mesure de l'humidité relative ambiante sur
diagramme équidistant :
de 0 à 100 % H.R.
Précision : $\pm 3\%$ d'humidité
Hauteur du diagramme : 80 mm
Mouvement d'horlogerie : 1 tour/24 heures
ou 1 tour/7 jours en standard
Inscription continue par stylo à pointe fibre
interchangeable.



99

Psychromètre NG 5303 (100)

Type à aspiration, ventilation à mouvement
d'horlogerie
Mesure de l'humidité relative
Thermomètre :
de -5 à $+40^{\circ}\text{C}$ (division $1/2^{\circ}\text{C}$) en standard
autres étendues de mesure sur demande
Précision : $\pm 2\%$ d'humidité relative
Fourni en coffret avec règle psychrométrique.




100

Thermo-hygromètres enregistreurs à 2 voies

Panoramique NG 5538 (101)

Mesure combinée température-humidité relative
ambiante :
de 20 % à 100 % H.R.
Deux échelles en température :
 -20°C à $+40^{\circ}\text{C}$ ou -15°C à $+65^{\circ}\text{C}$
Précision : humidité relative $\pm 3\%$ de l'humidité
Température : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Hauteur du diagramme : 60 mm température
55 mm humidité
Mouvement d'horlogerie : 1 tour/24 heures ou
1 tour/7 jours en standard.
Inscription continue par stylo à pointe fibre
interchangeable



101

Multi-panoramique NG 5755 (102)

Mesure combinée température-humidité relative
ambiante
Modèle identique à NG 5538 avec :
— étendues de mesure : de 0 à 100 % H.R.
en température,
2 échelles :
— -15°C à $+40^{\circ}\text{C}$ (standard) ou -15°C à
 $+65^{\circ}\text{C}$
— hauteur du diagramme : 2×80 mm



102

Utilisation universelle.
Enregistrement en local.
Autonome, portable
Panoramique : lisibilité totale du
diagramme.

Utilisation : toute mesure d'humidité
ambiante, en météorologie
ou en installation industrielle.

Utilisation universelle
Enregistrement en local
Autonome, portable
Panoramique : lisibilité totale du
diagramme

Utilisation :
Mesure précise de l'humidité de
l'air, aussi bien pour installations
climatologiques qu'industrielles.
Instrument recommandé pour vérification
des hygromètres et thermo-hygromètres
enregistreurs

Utilisation universelle
Enregistrement en local
Autonome, portable
Panoramique : lisibilité totale du
diagramme

Utilisation :
Météorologie ou industries exigeant
un contrôle précis des conditions
de température et d'humidité
ambiantes