

LE

LUXMETRE DE CONTROLE COMPACT

TOUS ECLAIREMENTS DE 0,5 A 6000 LUX

GALVANOMÈTRE

Type à Cadre Mobile, extra sensible, bipivot équilibré, et fortement amorti. Grand cadran avec miroir de parallaxe, comportant 3 échelles de 120 mm.

Branchement instantané par douilles et fiches élastiques indesserrables.

Changement de calibre par commutateur rotatif à contacts d'**argent**.

Boîtier isolant moulé, à formes arrondies, série CONTROLE COMPACT, avec poignée permettant de le déplacer facilement, ou même de le tenir à la main.

CELLULE SÉPARÉE

Grand Modèle 60 mm, monture moulée, sans rebords, reliée au galvanomètre par des cordons souples de 1 mètre, permettant de la manier et de l'orienter aisément **sans déplacer** l'appareil.

Cette indépendance de la cellule et du galvanomètre facilite également les mesures des brillances des surfaces, et de leurs facteurs de réflexion.

D'autre part, la cellule est munie d'une embase taraudée pour montage éventuel sur un support fixe, tel qu'un pied photographique.

BONNETTE ÉCRAN

Fournie sur demande, et destinée à la mesure des éclairements très élevés, la bonnette est interchangeable et valable pour tous les appareils.

Elle s'adapte sur la monture de cellule, et permet d'obtenir 2 calibres supplémentaires : 1500 et 6000 lux.

LES 5 CALIBRES.

DIRECTS, SANS ECRAN : 0 à **15** lux, avec 1 division du cadran pour 0,5 lux.
0 à **75** lux, avec 1 division du cadran pour 1 lux.
0 à **300** lux, avec 1 division du cadran pour 5 lux.

AVEC BONNETTE ECRAN : 0 à **1500** lux, avec 1 division du cadran pour 20 lux.
0 à **6000** lux, avec 1 division du cadran pour 100 lux.

**CHAUVIN
ARNOUX**
190, RUE CHAMPIONNET
PARIS
MAR 52-40 + 3 LIGNES
41-40 + 4 LIGNES
Tg: ELECMEUR PARIS23

Dimensions : 155x210x110 mm — Poids : 2,100 kg

DEMANDEZ AUSSI LA NOTICE 160 T
LE PETIT MODÈLE : **RAPID-LUX**

Impr. CHAUVIN ARNOUX - PARIS 8. - 12 - 59

NOTICE

Lx. 1