

autoclave 20 l semi-automatique

- régulation en température
- programmation temps/température
- écran LCD

Conforme à la norme AFNOR NFS M90320.
Programmation du temps (de 1 min à 99 h) et de la température sur écran LCD.

Affichage du décompte "du temps" dès que la température de consigne est atteinte.

Montée en température, en 15 minutes environ.
Tout inox.

sécurité

Purge d'air manuelle et soupape de sécurité et manomètre de contrôle.

Livré avec 1 panier inox grillagé (Ø 23 x 32 cm pour 1177-4898) et une plaque de fond.

type de cuve	verticale
volume de la cuve	20 l
chauffage	en fond de cuve
minuterie	99 h
puissance	1500 W
Ø x H int.	26 x 40 cm
hauteur panier	32 cm
matière de la cuve	acier inox

1 autoclave semi-automatique 20 l

1177-4898 max. 142°C, 3 bar

1178-4898 max. 151°C, 4 bar

autoclave vertical à contrôle manuel

- régulation en pression
- soupape de sécurité
- manomètre de contrôle

Conforme à la norme AFNOR NFS M90320, spécifiant une stérilisation de 10 min à 134°C (2,04 bar) ou 20 min à 121°C (1,05 bar).

Chauffage réglé manuellement en régime d'équilibre pour maintenir l'ébullition interne.

Purge d'air manuelle. La soupape sifflet se déclenche lorsque la pression de démarrage est atteinte.

Livré avec 1 panier inox grillagé et une plaque de fond.

type de cuve	verticale
température maximale	142 °C
pression maximale	3 bar
habillage	acier inox
puissance	1500 W
matière cuve	acier inox
alimentation	230 V - 50 Hz

volume	2 5 l	7 l	4 13 l	20 l
chauffage	amovible	amovible	en fond de cuve	en fond de cuve
température max	142°C	142°C	142°C	142°C
Ø int. x H ext., cm	22 x 14	22 x 19	26 x 26	26 x 40
hauteur panier, cm	12	16	17	32
autoclave manuel	1174-5508	1175-5508	1219-7700	1218-7700

 3 plaque chauffante amovible	1008-9423	1008-9423	intégré	intégré
---	------------------	------------------	---------	---------

autoclave horizontal 21 l classe B

- pour instruments et solides sous sachet, en milieu médical
- mémoire 5 programmes
- pompe à vide, séchage stérile
- carte SD pour documentation des cycles

Pour stérilisation en milieu médical, d'instruments, de produits emballés solides, creux et poreux conformément aux recommandations de la classe B (EN NF 13060) et certifié APAVE EN 554.

Cycle entièrement automatique jusqu'au retrait de la charge.

Fonction horloge avec départ de cycle différé.

Acquisition des cycles sur carte SD. Enregistre aussi le nom de l'opérateur ainsi que chaque objet stérilisé. Activation/désactivation de la fonction à la demande de l'opérateur.

Ecran LCD pour contrôle du déroulement du cycle et affichage des messages d'erreurs :

- triple mise au vide pour éliminer les poches d'air et garantir la saturation en vapeur pour une stérilisation parfaite,
- stérilisation jusqu'à 135°C (2 bar), 255 min,
- séchage par balayage d'air traversant un filtre anti-bactérien 0,2 µm, combiné à un vide fractionné éliminant toute trace d'humidité.

5 programmes de stérilisation

- Bowie Dick : 3 min 30 sec, 134°C,
- instruments sous sachet : 10 min, 134°C,
- instruments fragiles : 20 min, 121°C,
- médical Prion : 18 min, 134°C,
- express : 4 min, 134°C,
- libre : programmable jusqu'à 255 min, 135°C.

traçabilité

Avec l'imprimante en option, une étiquette autocollante avec code-barres intégrant toutes les données du stérilisateur, du cycle et de la charge est éditée pour chaque sachet ou cassette.

sécurité

Manque d'eau, fermeture de porte en 2 temps, soupape de surpression, sécurité surchauffe.

Port USB et communication Bluetooth pour communication avec un PC ou un PDA. Port série pour connecter une imprimante et éditer des tickets de stérilisation.

Cuve acier inox AISI304.

Le rack de chargement permet de régler la hauteur de chaque étagère de façon à pouvoir stériliser des plateaux, des cassettes ou les deux ensembles.

Alimentation en eau déminéralisée par réservoir 3,5 l intégré ou alimentation automatique en cas de raccordement à un déminéralisateur.

Livré avec un réservoir d'évacuation des condensats, un support et 3 plateaux 41 x 19 cm.

puissance	1900 W
alimentation	230 V - 50 Hz
L x P x H ext.	50 x 60 x 40 cm
P x Ø interne	42 x 25,4 cm
poids	52 kg
minuterie	0 min à 255 min
chauffage	en fond de cuve
pression maximale	2,5 bar
volume de la cuve	21 l
charge	solides 6 kg
température maximale	135°C
type de cuve	horizontal

5 autoclave 21 l classe B

1483-5691

 sachet d'autoclavage

1176-8511 H x L : 200 x 150 mm

/1000

1178-8511 H x L : 250 x 105 mm

/1000



NEW

