

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CONDUCTIMÈTRE À MICROPROCESSEUR WTW

FICHE N° 10775

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : WTW

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : LF 320

Matériaux :

Description

La valise contient le conductimètre et une cellule de mesure standard.

Le conductimètre est un boîtier en plastique noir muni d'un écran affichant la conductivité en $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm ou mg/l ainsi que d'autres paramètres. Des touches permettent de choisir le mode et de gérer les données.

La cellule de mesure se compose d'une prise huit broches permettant sa connexion au boîtier, d'électrodes de tension et de courant et d'une sonde de température.

Utilisation

Cet appareil permet de mesurer la conductivité et de garder en mémoire des données. Il est utilisé par les étudiants de l'IUT d'Aurillac dans le cadre de leurs travaux pratiques de chimie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Conductimètre à microprocesseur WTW (WTW), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14349>, consulté le 2026-07-27