

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT BIOBLOCK SCIENTIFIC

FICHE N° 10803

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : BIOBLOCK Scientific

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Biochimie

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : AM 3001

Matériaux :

Description

L'appareil se compose d'une base métallique surmontée d'un plateau circulaire en inox. Les commandes se trouvent à l'avant. Il y a un interrupteur lumineux pour actionner le chauffage et une molette pour choisir l'intensité (de 0 à plus de 300°C). Un autre interrupteur lumineux permet la mise en marche de l'agitation, une molette permet de choisir la vitesse (de 0 à 1250 /min).

Un voyant lumineux rouge indique que la plaque est chaude.

Utilisation

Cet appareil permet un couplage du chauffage et de l'agitation. Il est utilisé pour homogénéiser une solution par les étudiants de l'IUT d'Aurillac dans le cadre de travaux pratiques en chimie.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Agitateur magnétique chauffant Bioblock Scientific (BIOBLOCK Scientific), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14364>, consulté le 2026-07-27