

PHOTOMÈTRE AQUALYTIC AL25

FICHE N° 11321

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie

Sous-domaines :

Organisme : Institut Universitaire de Technologie d'Aurillac

Ville : Aurillac

Modèle : AL25

Matériaux :

Description

L'appareil est encastré dans une valise métallique à poignée. Le câble d'alimentation se branche directement sur celle-ci.

l'appareil comporte un écran LCD et plusieurs touches de réglages sur la gauche. A droite, une petite trappe s'ouvre sur une chambre de mesure avec un porte-cuve.

Une sonde se trouve également dans la valise.

Utilisation

Il s'agit d'un appareil servant à mesurer les grandeurs lumineuses en fonction de la courbe de sensibilité de l'oeil. L'appareil dispose de capteurs convertissant la lumière reçue en courant électrique mesurable.

Ce photomètre n'est plus utilisé actuellement à l'IUT d'Aurillac.







AQU
LYT

MP-

AL 2

	ANALYT. METHODE ANALYT. METHOD
	ZEIT TIME
	ABGLEICH ADJUST
	MESSEN MEASURE
	AN ON



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Photomètre Aqualytic AL25 (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=14726>, consulté le 2026-07-27