

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MICROAMPÈREMÈTRE AOIP H 3

FICHE N° 53

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Association des Ouvriers en Instruments de Précision

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electricité

Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle : H 3

Matériaux : Bakélite, Plastique

Description

Le microampèremètre analogique portable AOIP H 3 est rectangulaire, en bakélite noire avec sept bornes d'entrée (dont une entrée +). Cet appareil a, sur sa face avant, un cadran semi-circulaire à aiguille avec miroir. Il a les caractéristiques particulières suivantes :

- Six entrées-calibres de 50 μ A à 2 mA ,
- Un commutateur à glissière assure la sélection de mesure de courant inférieur à 50 μ A ou supérieur à 50 μ A.

Utilisation

Cet appareil était utilisé en travaux pratiques par les étudiants de physique et d'électronique mais aussi par les chercheurs dans les laboratoires de la faculté des sciences de Rennes.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Microampèremètre AOIP H 3 (Association des Ouvriers en Instruments de Précision), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15121>, consulté le 2026-07-27