

CHAUFFE-BALLON

FICHE N° 3448

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie inorganique, Chimie du solide

Organisme : Université de Rennes 1 - CCST

Ville : Rennes

Modèle :

Matériaux : Métal

Description

Le chauffe-ballon MSM (?) de type M1 est de forme cylindrique à l'intérieur duquel est creusé une demi-sphère. Sa couverture extérieure est métallique et ondulée. Cet appareil est supporté par trois pieds en caoutchouc. Sur le côté, il y a une plaque métallique technique. Il y a également une prise pour le cordon secteur. La demi-sphère creusée est recouverte de tissu.

Le chauffe-ballon permet de chauffer le contenu d'un ballon à une température déterminée.

Utilisation

Ce chauffe-ballon est un mode de chauffage utilisé dans les dispositifs spécifiques suivants : distillation, montage à reflux à eau, etc. Il était utilisé à l'ISCR (UMR 6222)





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Chauffe-ballon (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15466>, consulté le 2026-07-28