

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

MILLIAMPÈREMÈTRE PORTABLE CHAUVIN-ARNOUX

FICHE N° 3622

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : CHAUVIN-ARNOUX

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Université de Rennes, Campus de Beaulieu

Ville : Rennes

Modèle :

Matériaux : Bakélite, Verre

Description

Ce milliampèremètre portable, construit par Chauvin-Arnoux, se présente sous la forme d'un boîtier en bakélite noir avec une poignée à la partie supérieure. Il possède une échelle graduée en milliampères de 0 à 100 et 7 bornes électriques à l'avant. Ces bornes permettent de choisir les calibres de courant de 0 à 1000 mA. La borne 0 est la borne négative de l'appareil. L'aiguille du galvanomètre peut être réglée au zéro grâce à un potentiomètre marqué zéro et situé sous la poignée.

Utilisation

Cet appareil, très courant, était utilisé dans tous les travaux pratiques de physique et d'électricité à la faculté des sciences de Rennes dans les années 1960-1970.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Milliampèremètre portable Chauvin-ArnoUX (CHAUVIN-ARNOUX), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=15640>, consulté le 2026-07-28