

ANÉMOMÈTRE

FICHE N° 4354

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1900-1924
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Environnement
Sous-domaines : Météorologie
Organisme : Centre Historique Minier
Ville : Lewarde
Modèle :
Matériaux : Métal

Description

Cet anémomètre de type Biram, de forme circulaire, est composé d'un cadran gradué renfermant trois autres cadrans, encasté au cœur d'une hélice à huit pales inclinées. Chaque cadran représente une unité de mesure différente de la distance parcourue par le vent. Un anneau de suspension surmonte l'appareil.

Cet anémomètre n'est pas sensible aux variations de vitesse : les cadrans ne permettent de lire que des mesures en mètre par minute, soit de mesurer une vitesse moyenne sur un certain laps de temps.

Utilisation

Cet anémomètre de type Biram était utilisé dans les mines afin de contrôler la circulation de l'air dans les galeries.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Anémomètre (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=17760>, consulté le 2026-07-29