

SPÉCULUM NASAL GRILLAGÉ

FICHE N° 217

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Santé
Sous-domaines : Médecine
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle : grillagé
Matériaux : Métal

Description

Le spéculum nasal grillagé est un spéculum bivalve sans branches. Il est parfois désigné sous le nom de spéculum à valves fenêtrées. Les valves sont constituées d'un cordon rigide en métal relié à une armature en demi-cercle. Les deux armatures sont articulées ensemble et leur écartement est ajusté au moyen d'une vis de pression. La valve inférieure est légèrement plus grande que la valve supérieure. Le spéculum est introduit fermé dans la narine, la valve inférieure appliquée contre la cloison nasale, la valve supérieure contre la paroi externe du nez, puis les valves sont écartées doucement grâce à la vis.

Utilisation

Le spéculum nasal grillagé est utilisé pour la rhinoscopie antérieure, c'est-à-dire pour l'examen des parties antérieures des fosses nasales. Il possède l'avantage de laisser visible les parois sur lesquelles il s'applique, par contre il laisse passer les poils dans le champ visuel et ne peut pas réfléchir la lumière comme un spéculum à valves pleines.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Spéculum nasal grillagé (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22564>, consulté le 2026-07-30