

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

GÉNÉRATEUR REDRESSEUR MONOBLOC

FICHE N° 291

Période de fabrication : 1950-1974
Fabricant : Ets Rabine ; Ets Rabine ; Ets Rabine
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electricité
Organisme : Cnam Champagne-Ardenne
Ville : Reims
Modèle : Typs SP
Matériaux : Plastique, Métal

Description

Le générateur redresseur monobloc Ets M. Rabine se présente sous la forme d'une boîte métallique, munie d'une poignée de transport. Il comporte sur sa face avant un interrupteur marche/arrêt, deux bornes de connexion pour l'alimentation du générateur, deux bornes de connexion délivrant le courant produit par le générateur, deux fusibles de protection et un bouton de réglage de la tension de sortie, de 0 à 10V.

Utilisation

Le générateur redresseur monobloc Ets M. Rabine permet de produire, à partir du courant alternatif fourni par le secteur, un courant continu dont la tension est comprise entre 0 et 10 Volts. Il est utilisé comme source d'alimentation continue lors des travaux pratiques de physique.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Générateur redresseur monobloc (Ets Rabine ; Ets Rabine ; Ets Rabine), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=22638>, consulté le 2026-07-30