

AUTOCLAVE

FICHE N° 3496

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Systec ; Systec ; Systec

Domaines : Agronomie, Biologie

Sous-domaines : Viticulture, Oenologie, Biologie végétale

Organisme : Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Ville : Villenave d'Ornon

Modèle : 2540 ML

Matériaux : Métal, Composants électriques

Description

L'autoclave Systec 2540 ML de 2003 se présente comme un four à porte latérale. Il permet de stériliser de la verrerie. Celle-ci est placée dans la chambre, d'une contenance de 23 litres et fermée hermétiquement. La pression peut monter jusqu'à 4.3 bars. La température, réglable par une molette sur le côté, peut monter jusqu'à 134°C. Un cadran à aiguilles permet d'indiquer la température et la pression.

Utilisation

Cet autoclave est utilisé pour stériliser la verrerie au sein de l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin.





Milieux gélosés



Ne pas remplir les bouteilles, et visser
correctement le bouchon, la gélose rend
l'appareil inutilisable.

Merci.

ystec

2540ML



POWER

DON'T
TUCK

TIME / MIN.

20



ON

DRY

HEAT

TEMPERATURE





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Autoclave (Systec ; Systec ; Systec),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=23118>, consulté le 2026-07-29