

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

TENAILLE DE MENUISIER

FICHE N° 16269

Période de fabrication : -
Fabricant : fabricant non renseigné
Domaines : Géologie
Sous-domaines : Lapidaire
Organisme : Mairie de Royat
Ville : Royat
Modèle :
Matériaux : Acier

Description

La tenaille de menuisier comprend deux pièces en métal symétriques, croisées et jointes par un rivet. D'un côté de cette jonction se trouvent les deux mâchoires de la tenaille, courbées et aux bords tranchants pour assurer de bonnes saisies, serrages, coupures, arrachage. De l'autre, deux longs manches semi-rigides permettent la préhension et le maniement de l'outil.

En pressant les branches l'une contre l'autre, l'utilisateur resserre la tenaille. La proximité de la jonction par rapport aux pinces multiplie la force de pression (effet de levier), ce qui assure une bonne efficacité de l'objet.

Utilisation

La tenaille de menuisier a été utilisée à la taillerie de Royat pour travailler le métal en vue de réaliser des bijoux.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tenaille de menuisier (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=25901>, consulté le 2026-07-28