

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

## BOUVET BRISÉ

FICHE N° 16866

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Physique

Sous-domaines : Physique du solide

Organisme : Association des Amis de la Fondation Seguin

Ville : Annonay

Modèle :

Matériaux : Bois, Métal

### Description

Le bouvet brisé se divise en deux parties qui doivent rester parallèles et sont réunies par deux tiges transversales. La pièce de devant porte est formée d'une pièce de bois dans laquelle est insérée une lame en acier, le fer, ainsi qu'une deuxième partie en bois, le conduit, qui se glisse le long de deux tiges filetées en bois et fixées à la première pièce et s'appuie sur le plat du bois à travailler. Chaque tige filetée est équipée d'une pièce cylindrique qui se serre sur la tige filetée et positionne la pièce du bas en coinçant la pièce à travailler. Des rondelles en bois servent de joint. Deux poignées permettent d'utiliser facilement l'objet.

### Utilisation

Cet objet sert à raboter et travailler des pièces de bois. C'est un outil de coupe.











**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bouvet brisé (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=26218>, consulté le 2026-07-27