

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

AUXILIAIRE RÉSEAU ROUTEUR CISCO 3000

FICHE N° 1952

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Cisco

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Télécommunication

Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle : 3000

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

Ce Routeur CISCO 3000 se compose d'un petit boîtier parallélépipédique assez sobre. Il est de type IP, c'est-à-dire fonctionnant sous le protocole Internet Protocol, qui est le protocole standard de routage des paquets d'information à l'intérieur de tout les réseaux composant l'internet. Ce routeur se place, comme tous ses homologues, entre 2 segments de réseau et assure le passage des paquets d'un segment à l'autre suivant les adresses des destinataires.

Utilisation

Le routeur Cisco 3000 a été utilisé par l'Institut des Sciences Nucléaires de Grenoble à partir de 1992-1993 pour le routage des paquets IP sur le réseau PHYNET IN2P3.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Auxiliaire réseau Routeur CISCO 3000 (Cisco), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27013>, consulté le 2026-07-27