

TERMINAL À ÉCRAN TVI 920 C

FICHE N° 9667

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : TVI Televideo, Inc.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isère)

Modèle : TVI 920 C

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

Le terminal TeleVidéo 920C se présente sous la forme d'un bloc compact comportant un écran à tube cathodique intégré, ainsi qu'un clavier qwerty. Il comporte une grille d'aération sur sa partie supérieure.

Ce terminal comporte un port de communication RS232c, un port imprimante, ainsi qu'un écran 12 pouces. L'affichage se fait sur un écran au phosphore de 80 colonnes par 24 lignes noir et blanc (type P4 White). Le terminal est contrôlé par un processeur Intel P8.

La communication se fait via le mode block ou le mode conversationnel, à une vitesse de transmission allant de 75 à 9600 bauds au maximum.

Utilisation

Le terminal TeleVideo 920C est utilisé pour afficher et contrôler l'état de machines industrielles, via ses ports de communication. A l'ACONIT, il a été utilisé dans une démonstration de communication par chat mise en place par Georges Schwing.





TVI TeleVideo, Inc.

**OPERATORS REFERENCE
HANDBOOK**



TVI®-912B and TVI®-920B
TVI®-912C and TVI®-920C

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Terminal à écran TVI 920 C (TVI Televideo, Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=27557>, consulté le 2026-07-26