

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

POTENTIOMÈTRE PORTABLE

FICHE N° 14279

Période de fabrication : -

Fabricant : CAMBRIDGE

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Bakélite, Bois

Description

Le potentiomètre portable 2-383375-A est installé dans une boîte en bois.

La platine est en deux parties. A gauche, une plaque simple de bakélite, à droite, les commandes de l'instrument sur une plaque, également en bakélite. De droite à gauche se trouvent un petit thermomètre coudé gradué de 0 à 50 °C, 2 plots en bakélite, 1 bouton avec une base blanche graduée de 0 à 1.1, un cadran circulaire gradué de -5 à 5 surmonté d'une petite colonne en bakélite équipée d'un petit curseur permettant de choisir "champ" ou "feu", un autre bouton pour les millivolts de 0 à 19, deux boutons pour augmenter le potentiel et un autre bouton noté "millivolts" avec 4 positions (OFF, 20, 50, 100).

Utilisation





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Potentiomètre portable (CAMBRIDGE), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33537>, consulté le 2026-10-19