

## DIADYNAMIC

FICHE N° 9377

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : L'électrotechnique médical

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal

### Description

Le diadynamic est un gros bloc métallique beige clair. Le cadran situé sur l'appareil est un milliampèremètre. Il y a également plusieurs variateurs, un gradué de 0 à 60 et un autre gradué de 0 à 20.

Il y a aussi trois boutons : - Arrêt/Marche, - Direct/Inverse, - 50 ou 5.

Devant se trouve un autre variateur noté de droite à gauche : Modulation en courte période monophasé fixe, diphasé fixe.

Et noté de gauche à droite : Longue période Rythme syncope et continu ondulé.

Il y a deux poignées de chaque côté pour le transport. Il y a également le cordon d'alimentation.

Un branchement sur la face avant est raccordé à une poignée possédant deux pièces polaires mobiles (une est manquante) suivant plusieurs directions et d'écartement variable. Ces électrodes permettent d'obtenir des positions polaires très variées. Exemples: de chaque côté de la rotule (ou n'importe quelle articulation), nuque-épaule ...

### Utilisation

Cet appareil permet d'envoyer du courant sur une zone douloureuse et donc d'élever le seuil de sensibilité. Il a donc un rôle inhibiteur.













**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Diadynamic (L'électrotechnique médical), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33967>, consulté le 2026-07-22