

APPAREIL À DÉSINSUFFLATION DU DR RENARD

FICHE N° 9415

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Santé

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Bois, Métal, Verre

Description

L'appareil à désinsufflation du Dr Renard est composé d'un tube en U vissé sur une planche en bois verticale. Une tige en verre, dans une des branches du U, est reliée à des fils électriques qui sont eux-mêmes reliés à un boîtier électrique. Il y a deux réglottes graduées. Une de 0 à 14, l'autre de 0 à 24 avec le zéro central.

Une ampoule se trouve à côté de l'une des branches du U. Il y a également deux poignées sur le socle pour le transport.

Une réglotte avec un rail, sur lequel une partie mobile est accrochée à la tige en verre, permet de la faire monter et descendre.

Une partie cylindrique fixée sur le socle devait contenir un produit. Elle se dévisse en trois parties (le couvercle, un cylindre percé de cinq trous à son sommet et une base cylindrique) et communique avec le reste du système grâce à un tuyau. Il y a aussi un bouchon.

Sur le socle un robinet en verre est également relié au reste du système grâce à un tuyau.

Utilisation

?













Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Appareil à désinsufflation du Dr Renard (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33999>, consulté le 2026-07-22