

RODAGE SPHÉRIQUE FEMELLE

FICHE N° 15200

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Verre Pyrex, marque déposée

Description

Le rodage sphérique femelle est un tube en verre Pyrex dont une extrémité est façonnée de manière à former une ouverture évasée.

C'est cette ouverture qui porte le nom de rodage. Son rapport est de 35/20, c'est-à-dire que son diamètre mesure 35 mm et sa longueur 20 mm.

Cette pièce de verrerie fonctionne comme un adaptateur : insérée dans une autre pièce, elle assure sa connexion avec un autre élément.

Utilisation

Ce rodage était utilisé dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Il devait être employé dans des montages destinés à la recherche et au développement.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Rodage sphérique femelle (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34602>, consulté le 2026-07-22