

## CONNEXION EN VERRE

FICHE N° 15569

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Quickfit

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Verre

### Description

La connexion en verre Quickfit est composée de deux parties en verre.

La première partie est un tube dont une extrémité est un rodage (connexion) femelle en verre dépoli de rapport 29/32 (diamètre 29 millimètres et longueur 32 millimètres) et dont l'autre extrémité se réduit peu à peu jusqu'à former un fin tube qui s'insère dans la seconde partie.

Cette seconde partie, soudée à la première, est un rodage mâle de rapport 29/32 en verre dépoli au centre duquel passe le tube de la partie supérieure. Sur le côté du rodage, un autre petit tube de verre s'élance et permet de connecter un tube en caoutchouc au système.

Cette pièce assure la jonction entre plusieurs éléments de verrerie dans un montage.

### Utilisation

Cette connexion en verre était utilisée dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Elle devait être employée dans des montages destinés à la recherche et au développement.

### Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Connexion en verre (Quickfit), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34744>, consulté le 2026-07-21