

RÉCEPTEUR À RODAGES

FICHE N° 15580

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Quickfit

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Verre

Description

Le récepteur à rodages Quickfit est composé de deux pièces :

La première est une fiole de forme conique de volume 500 millilitres dont la base est soutenue par trois rodages (connexions) mâle en verre dépoli de rapport 29/32 (le diamètre maximum fait 29 millimètres, la longueur de chaque rodage fait 32 millimètre). Le bas de la fiole est bombé. Le haut de la fiole est un rodage femelle en verre dépoli.

La seconde pièce est insérée dans la fiole par le dessus. Il s'agit d'un tube à dégagement entièrement en verre. Cette pièce est composée d'un bouchon en verre muni d'un rodage mâle en verre dépoli et traversé par un petit tube coudé dont le rôle est d'évacuer les gaz contenus dans la fiole.

Le couvercle à rodages assure la connexion entre plusieurs pièces de verrerie dans un montage.

Utilisation

Ce récepteur à rodages était utilisé dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Il devait être employé dans des montages destinés à la recherche et au développement.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Récepteur à rodages (Quickfit), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34755>, consulté le 2026-07-21