

BOUCHON EN VERRE

FICHE N° 15586

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Quickfit

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Verre

Description

Le bouchon en verre Quickfit est composé d'un rodage (connexion) mâle en verre dépoli de ratio 19/26 (son diamètre maximal est de 19 millimètres et sa longueur 26 millimètres).

Un cylindre en verre surmonte ce rodage. Une section de ce cylindre est plus étroite et aplatie afin de permettre à l'utilisateur de mieux y caler ses doigts et ainsi se saisir du bouchon.

Ce bouchon s'insère dans des flacons ou autres pièces de verrerie pour en colmater les sorties.

Utilisation

Ce bouchon était utilisé dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Il devait être employé dans des montages destinés à la recherche et au développement.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Bouchon en verre (Quickfit), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34761>, consulté le 2026-09-11