

BALLON À TROIS COLS

FICHE N° 15282

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Quickfit

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Verre

Description

Le ballon à trois cols Quickfit est une pièce sphérique en verre munie de trois cols qui sont des rodages (connexions) femelle en verre dépoli de dimensions différentes. Il peut contenir un volume de 100 millilitres et il s'accompagne d'un bouchon en verre dépoli.

Le ballon est un récipient dans lequel sont placés les réactifs d'un montage de chimie. Ses cols servent à le relier à d'autres éléments de verrerie. Il peut être chauffé pour accélérer les réactions chimiques, ou atteindre une température nécessaire à l'accomplissement de la manipulation souhaitée.

En raison de son fond rond, le ballon doit être déposé sur un support appelé valet ou dans un chauffe-ballon afin de ne pas basculer.

Utilisation

Ce ballon était utilisé dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Il devait être employé dans des montages destinés à la recherche et au développement.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ballon à trois cols (Quickfit), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34793>, consulté le 2026-07-21