

TUBE À ESSAI

FICHE N° 15300

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : Quickfit

Domaines : Chimie

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Verre

Description

Le tube à essai est un tube en verre creux dont le dessous est fermé et bombé. Le dessus présente un rodage (connexion) femelle en verre dépoli, ce qui permet d'y adjoindre un bouchon. Le rapport de rodage est 29/32, ce qui signifie que le plus grand diamètre fait 29 millimètres et la longueur du rodage 32 millimètres.

Le tube à essai sert en laboratoire à stocker une solution en vue de l'utiliser ou l'analyser à court terme. En raison de sa forme bombée, il est impossible de le poser sur une surface plane et il doit par conséquent être rangé dans un support.

Utilisation

Ce tube à essai était utilisé dans le laboratoire de chimie de Cataroux. Il devait être employé dans des montages destinés à la recherche et au développement.

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tube à essai (Quickfit), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=34804>, consulté le 2026-07-21