

ORDINATEUR PORTABLE

FICHE N° 4829

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Tandy
Domaines : Informatique et Communication
Sous-domaines : Ordinateurs
Organisme : Université de Lille
Ville : Villeneuve-d'Ascq
Modèle : Tandy 200
Matériaux :

Description

Cet ordinateur portable, fabriqué par Tandy Corporation et de modèle Tandy 200, se présente sous la forme d'un double boîtier articulé autour d'une charnière. Une fois l'ordinateur ouvert, son boîtier supérieur est largement occupé par un écran à cristaux liquides monochrome. Son boîtier inférieur reçoit un clavier au format AZERTY, intégrant des touches de fonction et de raccourci, ainsi qu'un bouton de mise en marche et une diode lumineuse « Low Battery » (batterie faible). Sur les tranches latérales du boîtier inférieur, l'ordinateur comprend un port d'alimentation DC 6V, un connecteur « BCR » non identifié et un interrupteur à deux positions « DIR » et « ACP ». Sur la tranche arrière se trouvent un port RS-232C, un connecteur « Bus system », un port parallèle « Printer » et deux ports DIN 8 broches « Phone » et « Cassette ». Sous l'appareil, deux compartiments peuvent être ouverts : l'un permet d'insérer 4 piles AA, l'autre donne accès aux composants électroniques de l'ordinateur.

Un ordinateur portable sert à exécuter un ensemble de tâches variées et notamment, dans un contexte professionnel, des logiciels de bureautique ou de communication, de manière portative. Afin d'être utilisé, l'ordinateur doit être alimenté électriquement par ses piles ou par son adaptateur secteur à brancher sur sa prise d'alimentation, puis mis en marche au moyen de la touche « Power ». L'utilisateur peut ensuite naviguer dans le système d'exploitation grâce au clavier. Au besoin, il peut connecter des périphériques externes par les ports situés à l'arrière de l'appareil, notamment une imprimante par le port « Printer », un modem par le port « Phone » ou un magnétophone par la prise « Cassette », de sorte à sauvegarder ou charger des programmes. La diode « Low Battery » signale que le niveau de charge des piles est insuffisant.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé par les services informatiques de l'Université de Lille, vraisemblablement par le Centre interuniversitaire de traitement de l'information (CITI) dans le cadre d'un appui administratif, à la pédagogie et/ou à la recherche.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Ordinateur portable (Tandy), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=36759>, consulté le 2026-10-18