

ALIMENTATION HAUTE TENSION

FICHE N° 30671

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : HEWLETT PACKARD

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique, Electricité

Organisme : Université de Nantes - Institut universitaire de technologie (IUT)

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux :

Description

L'alimentation haute tension HP se présente sous la forme d'un boîtier rectangulaire muni d'une poignée de transport sur le côté. Quatre molettes permettant de régler la tension; deux bornes de branchement et un cadran à aiguille indiquant la tension en kilovolt sont placés sur la face avant de l'appareil. Cet appareil peut délivrer une tension maximale de 3 000 V et une intensité maximale de 6 mA. L'alimentation est également munie de quatre câbles de branchement.

Utilisation

Cet appareil était utilisé exclusivement dans le cadre de la recherche dans un laboratoire de physique de l'UFR des Sciences et Techniques de l'Université de Nantes.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation haute tension (HEWLETT PACKARD), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4315>, consulté le 2026-07-24