

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

COUPLEUR ACOUSTIQUE

FICHE N° 273

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Anderson Jacobson ; Anderson Jacobson Inc.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Télécommunication

Organisme : Ecole Nat. Sup. d'Electrotech. d'Electronique d'Info. d'Hydraulique des Télécom.

Ville : Toulouse

Modèle : AM 211

Matériaux :

Description

Ce coupleur acoustique est composé d'un modem qui reçoit l'information par acoustique ou par ligne téléphonique. C'est un périphérique de conversion des données numériques d'un ordinateur ou d'un terminal en données analogiques pour les envoyer à travers une ligne téléphonique. Il assure l'opération inverse pour la réception. Le Baud est l'unité de mesure du nombre de modification d'un signal transmis, par seconde, par un modem. Ce modem transmet 30 caractères par secondes (300 bauds). C'est un modem de deuxième génération. Les premiers modems ne communiquaient que 10 caractères par secondes (modèle agréé par les PTT).

Utilisation



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Coupleur acoustique (Anderson Jacobson ; Anderson Jacobson Inc.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=6671>, consulté le 2026-07-24