

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALIMENTATION STABILISÉE

FICHE N° 305

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Ferisol

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Ecole Nat. Sup. d'Electrotech. d'Electronique d'Info. d'Hydraulique des Télécom.

Ville : Toulouse

Modèle : SCF 300 A

Matériaux :

Description

L'alimentation stabilisée Ferisol est utilisée pour alimenter les klystrons (tube électronique utilisé comme générateur, accélérateur et amplificateur d'ondes électromagnétiques en hyperfréquences).

Utilisation

Cet appareil était utilisé dans un laboratoire d'étude des hyper-microondes de l'ENSEEIH (École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications) dont les résultats de recherche peuvent être appliqués au sein de multiples domaines : radars, stations d'émission télévisuelle UHF, télécommunications spatiales, etc.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation stabilisée (Ferisol),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=6714>, consulté le 2026-07-24