

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PONT DE MESURE DES FRÉQUENCES ET DISTORSIONS TYPE 1602

FICHE N° 1700

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Brüel & Kjaer

Domaines : Physique

Sous-domaines : Acoustique

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle :

Matériaux : Plastique, Métal

Description

Le pont de mesure des fréquences et distorsions type 1602 de Brüel & Kjaer, mesure la sensibilité du microphone en fonction de la fréquence selon la méthode de réciprocité en champ libre. Il atténue une fréquence unique de plus de 80 db. L'unité est conçue pour être connectée à un microphone. Ce couplage convient aux mesures de distorsion, et dispose d'une haute impédance.

Utilisation

Cet instrument était utilisé à l'Université Paul Sabatier dans la deuxième moitié du XXe siècle.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pont de mesure des fréquences et distorsions type 1602 (Brüel & Kjaer), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8482>, consulté le 2026-07-25